

EN 13950 : 2005



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ  
DEKLARACIJA  
Identification UK/SR/TB  
Version No. 1  
July 2013

## 1. Produkto Tipas:

Unikalus produkto-tipo identifikacinis kodas:

**Safe-R Dry Lining**

## 2. Žymėjimas:

Partijos ar serijinio numerio ar kito elemento leidžiančio identifikuoti statybos produktą kaip reikalauja Skirsnis 11(4) žymėjimas:

**Partijos Nr. ant plokštės**

## 3. Numatytasis panaudojimas:

Numatytasis statybos produkto panaudojimas pagal atitinkamas darniasias technines specifikacijas kaip numatyta gamintojo:

**Pastatų šilumos izoliacija**

## 4. Pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas:

Pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar registruotas prekinis ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas kaip reikalauja Skirsnis 11(5):

**Xtratherm UK Limited  
Park Road Holmewood  
Chesterfield Derbyshire  
S42 5UY  
United Kingdom**

## 5. Kontaktinis adresas:

Jei taikytina, vardas ir kontaktinis adresas įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima užduotis įvardintas Skirsnyje 12(2):

**Žiūrėti 4**

## 6. AVCP:

Sistema ar sistemos vertinančios ir tikrinančios statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą kaip nurodyta CPR, priedas V.

**Sistema 3**

## 7. Notifikuotoji įstaiga (hEN):

Eksploatacinių savybių deklaracijoms (ESD) statybos produktams taikomas darnusis standartas:

**EN 13950**

**Notifikuota įstaiga: COBR PIB**

**Notifikuotos įstaigos Nr.: 1486**

**Atlikti tipo bandymai pagal Sistema 3 ir išduotos bandymo ataskaitos**

## 8. Notifikuotoji įstaiga (ETA):

Eksploatacinių savybių deklaracijoms (ESD) statybos produktams išduotas Europos Techninis Liudijimas (ETA):

**Žiūrėti 7**

## 9. Deklaruojamos savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testo standartas	Darnusis standartas
<b>Šilumos Laidumo Koeficientas (Tik izoliacija)</b>	$d_N < 50\text{mm}$ : 0.023 $50\text{mm} \leq d_N < 100\text{mm}$ : 0.021 $d_N \geq 100\text{mm}$ : 0.020	EN 12667	EN 13950
<b>Degumo klasė</b>	Euroclass B s1 d0	EN 13501	
<b>Lenkimo stipris</b>	$\geq 160\text{N}$ Skersai $\geq 400\text{N}$ Išilginis		

## 10. Deklaracija

Produkto įvardinto 1 ir 2 punktuose eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas 9 punkte eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija (ESD) pateikiama esant visiškai gamintojo, pateikto 4 punkte, atsakomybei.

Pasirašyta gamintojo vardu:

*Barry Rafferty, Operations Director Xtratherm Ltd.*  
Navan, 21-06-2013

