

ŠLAITINIS STOGAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
No. UThERM SARKING A v1

UTHERM

- 1 Unikalus gaminio rūšies identifikacijos kodas:
UTHERM SARKING A
- 2 Statybų produkto rūšis, partijos arba serijos numeris ar bet kuri kita savybė, leidžianti jį identifikuoti, pateiktina remiantis 11(4) straipsniu:
Žr. CE ženklimą ir plokščių ženklimą
- 3 Gamintojo numatyta statybos produkto paskirtis ar paskirtys, pagal taikomą harmonizuotą techninę specifikaciją:
Pastatų šiluminė izoliacija.
- 4 Pavadinimas, registruotas pavadinimas ar registruotas prekės ženklas bei adresas susisiekimui su gamintoju pateiktini remiantis 11(5) straipsniu:
„UNILIN“ šiltinimo skyrius, Waregemstraat 112, B-8792, Belgija
- 5 Įgalioto atstovo, kurio įgaliojimas apima užduotis, nurodytas 12(2) straipsnyje, vardas, pavardė ir adresas susisiekimui (kai taikoma):
Netaikoma (žr. 4)
- 6 Statybų produkto deklaruojamų eksploatacinių savybių, nurodytų V priede, pastovumo įvertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos:
AVCP sistema Nr. 3 pagal EN 13165:2012+A2:2016 standarto lentelę ZA.2.
- 7 Kai eksploatacinių savybių deklaracija yra skirta statybų produktui, kuriam taikomas harmonizuotas standartas:
Žr. 9.
- 8 Kai eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybų produktui, kuriam yra išduotas Europos techninis vertinimas:
Netaikoma (žr. 7)

ŠLAITINIS STOGAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
No. UTherm SARKING A v1

UTHERM

9 Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Susijusios notifikuotosios staigos kodas (jei yra)	Harmonizuota techninė specifikacija
Reakcija ugn	Reakcija ugn	D-s2-d0	-	EN 13165:2012+A2:2016
Vandens laidumas	Ilgalaik vandens sugertis pilnai panardinus	WL(T)2	1640	
Pavojing medžiag išskyrimas patalp viduje	Pavojing medžiag išskyrimas	Harmonizuoto tyrimo b do n ra	-	
Pastovus švytintis degimas	Pastovus švytintis degimas	Harmonizuoto tyrimo b do n ra	-	
Šilumin varža	Šilumin varža R_D [m ² .KW]	Nuo 2,70 d _N 60 mm iki 7,25 d _N 160 mm	1640	
	Šiluminis laidumas ρ [W/m.K]	0,022	1640	
	Storis	T2	1640	
Gniuždomasis stipris	Gniuždymo apkrova arba gniuždomasis stipris	CS(10\Y)150	1640	
Tempimo/deformacinis stipris	Tempimo stipris statmenas paviršiams	TR80	0751	
Atsparumas reakcijai ugn veikiant šilumai, esant nusid v jimui, pasenus/suirus	Produkto, koks jis yra pateikiamas rinkoje, atsparumas reakcijai ugn , jam pasenus/suirus	B gant laikui reakcija ugn nekinta	-	
Šilumin s varžos atsparumas pasenus/suirus	Šilumin s varžos atsparumas pasenus/suirus	C.4	1612	
	Matmen pastovumas esant nurodytoms temperat rin ms ir dr gnumo s lygoms	DS(70,90)3 DS(-20,-)1	1612	
	Metodai šilumin s varžos ir šiluminio laidumo ver i nustatymui pasenus	C.4	1612	

Visoms charakteristikoms galioja: NPD = No Performance Declared (Eksploatacinės savybės nedeklaruotos)

- 10 Gaminys, aprašytas 1 ir 2 punktuose atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą išimtinai yra atsakingas gamintojas, nurodytas 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašė:

„Lieven Malfait
UNILIN“, izoliacijos skyriaus vykdomasis direktorius

Desselgem, 01-01-2019