



## KODĖL RINKTIS

### MULTI-PRO MAGNIO OKSIDO PLOKŠTĖS?

MULTI-PRO yra magnio oksido (MgO) plokštė išstobulinta „Resistant Building Products“, kad pasiektų išskirtines savybes. MULTI-PRO yra universali, įvairiapusė, pasyvią priešgaisrinę apsaugą užtikrinanti plokštė, kuri patenkins daugumą poreikių įvairių tipų projektuose.

## MULTI-PRO

### PLOKŠTĖS SVARBIAUSIOS SAVYBĖS



#### A1 DEGUMO KLASĖ

Visiškai nedegi plokštė užtikrina konstrukcijų pasyvią priešgaisrinę saugą gaisro metu.



#### KVĖPAVIMAS

MULTI-PRO plokštės turi natūralią savybę įgerti ir išgarinti drėgmę, dėl ko struktūra išlieka patvari ir „sveika“.



#### ATSPARUMAS DRĖGMEI/VANDENIUI

Esant dalinai atviroms zonoms, pvz. pastato karnizams, reikalinga tinkama plokštės apdaila.\*

\*Gruntavimo ir apdailos instrukcijos [www.resistant.co.uk](http://www.resistant.co.uk)



#### LENGVAS MONTAVIMAS

Plokštės gali būti tiesiog prikamos vinimis ar prisukamos sraigtais, nereikalauja skylių gręžimo prieš tvirtinimą.\*

\*Žiūrėti montavimo instrukcijas.



#### PAPRASTAS PJAUSTYMAS

Plokštės gali būti pjaustomos naudojant rankinį pjūklą, elektrinį pjūklą arba tiesiog statybinį peiliuką, įrėžiant ir nulaužiant reikiamą plokštės dalį.



#### ATSPARUMAS PELĖSIUI

Skirtingai nuo popieriumi dengtų ar medžio pagrindo gaminių, MULTI-PRO sudėtyje nėra celiuliozės todėl ji atspari pelėsio augimui.

### MULTI-PRO yra labai dinamiška plokštė,

bet tuo pačiu yra labai stabilų matmenų ir gali būti naudojama daugumoje konstrukcijų, kur yra naudojama fanera ar osb.

LABIAUSIAI TIPINIAI

## MULTI-PRO

### PLOKŠTĖS PANAUDOJIMAI

- Ugniai atsparios pertvaros, lubos ir grindys
- Paprasta kraštinė siena atitinka 60 min atsparumą ugniai mediniam karkasui „Žiūrėti Pasyvios Priešgaisrinės Saugos Gidą“
- Apdaila praėjimams ir bendro naudojimo patalpoms
- Pagrindas plytelių klijavimui
- Ugniai atsparių sienų apdailai, karkasinėms pertvaroms ir grindims bei luboms
- Pastato karnizams



#### MEDINIAM KARKASUI

Medsraigčiai  
Nerūdijančio plieno  
Savisriegiai įgilinta galvute



#### METALINIAM KARKASUI

Grūdinti  
Nerūdijančio plieno  
Savisriegiai įgilinta galvute

#### GALIMI PLOKŠČIŲ DYDŽIAI

2400 x 1200 x 6 mm  
2400 x 1200 x 9 mm  
2400 x 1200 x 12 mm  
2400 x 1200 x 18 mm

#### PLOKŠTĖS SVORIS

18 kg  
27 kg  
36 kg  
53 kg

## MONTAVIMO INFORMACIJA

MULTI-PRO plokštės yra simetriškai tvirtinamos prie vertikalių profilių/tašų iš abiejų pertvaros pusių. Jos turi būti pritvirtintos vertikaliai ant karkaso, tvirtinant maksimaliai 300 mm atstumais vertikaliai ir maksimaliai 600 mm atstumais horizontaliai. Tvirtinama mažiausiai 15 mm atstumu nuo krašto ir 20 mm atstumu nuo plokštės kampo.

Tvirtinant plokštę, pradėkite nuo centro ir tęskite link išorės, kad išvengti plokštės iškraipymo. Plokštės turi būti montuojamos jas perslenkant taip, kad keturi kampai nesusieėtų viename taške.

MULTI-PRO plokštės naudojamos įvairiose vietose, kuriose gali būti poreikis įrengti deformacines siūles ar tarpus. Parsisiųskite montavimo instrukcijas iš [www.resistant.co.uk](http://www.resistant.co.uk)

Apdailinami paviršiai ir kraštai turi būti padengiami akrilo pagrindo gruntu prieš darant apdailą. Po džiūvimo, siūlės gali būti užpildomos ir užklijuojamos, arba užpildomos elastingu sandarikliu prieš glaistymą ar dažymą.

